

令和7年8月19日

お客様各位

セノー株式会社

品質保証部

TEL : 047-385-1249

E-mail : sn-hinshitsu@senoh.co.jp

《重要》セノー製ウェイトスタックマシンFUNASISのウェイト表示について

平素は格別のご愛顧を賜りまして深く御礼申し上げます。  
標記につきましてご報告事項があり書面にて失礼いたします。

この度、弊社ウェイトスタックマシンFUNASISシリーズの3機種に於きまして、製品本体に表示をさせていただいておりますウェイト表示荷重と実際の荷重に差異がある事が判明いたしました。該当製品をご購入及びご利用いただいております皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことに心よりお詫びを申し上げますとともに、製品本体につきましては正しいウェイト表示荷重へ改善の機会を頂きたく、ここにお願いを申し上げる次第です。


【該当機種】 BB412000～415265 シーテッド・ロー  
BB602000～605265 レッグカール&エクステンション  
BB632000～635265 アームカール&エクステンション  
BB672000～695000 コンビネーション（当該機種のみ）

【販売期間】 平成22年4月 ～ 令和7年2月

【要因】 FUNASISシリーズ製品開発時に利用者にとって、適切なウェイト負荷を採用しておりますが、検討過程で前モデルとの互換性検討が不十分であったものと推測をいたしております。本製品のコンセプトは一般女性・中高年者を対象としており、トレーニング経験の少ない女性やご高齢者の方々にも、お使いいただける荷重設定としております。

【対応策】 ウェイト表示を正しい表示へ  
現在、製品本体に貼付をさせていただいておりますウェイト表示シールを正しい表示シールへ貼替をさせていただきます。

【事例】

該当機種	
BB412000～BB415265 シーテッド・ロー	
<p>現ウエイト表示</p>  <p>ウエイト表示部</p>	<p>新ウエイト表示</p>  
BB602000～BB605265	BB632000～BB635265
レッグカール&エクステンション	アームカール&エクステンション
<p>ウエイト表示部</p> 	<p>ウエイト表示部</p> 

※FUNASIS IIの画像を使用しております。

【荷重比較一覧】

単位：Kg

機種名	ウェイトタイプ	× 現表示		○ 新表示		
		初期荷重	最大荷重	初期荷重	最大荷重	
BB412000～BB415265 シーテッドロー	ライト	6	46	8	58	
	スタンダード	6	62	8	78	
	フル	6	86	8	108	
BB602000～BB605265 レッグカール&エクステンション レッグカール	ライト	5	30	0.5	15.5	
	スタンダード	5	45	0.5	24.5	
	フル	5	55	0.5	30.5	
BB602000～BB605265 レッグカール&エクステンション レッグエクステンション	ライト	3	38	5	30	
	スタンダード	3	59	5	45	
	フル	3	73	5	55	
BB632000～BB635265 アームカール&エクステンション アームカール	ライト	4.5	39	4	26.5	
	スタンダード	4.5	57.4	4	38.5	
	フル	4.5	73.5	4	49	
BB632000～BB635265 アームカール&エクステンション アームエクステンション	ライト	1.5	16.5	1.5	16.5	変更なし
	スタンダード	1.5	24.5	1.5	24.5	
	フル	1.5	31.5	1.5	31.5	

※BB632000～BB635265 アームカール&エクステンションの

「アームエクステンション」につきましては変更ございませんが、新しいシールへ貼替えさせていただきます。

※ウェイト荷重詳細（『誤』→『正』）別紙有

弊社としましては今回の事態を重く受け止め、納品をさせていただいております全施設様へご対応をさせていただく所存です。貴施設様には大変なご迷惑をおかけすることとなりますが、ご理解の上、改善の機会を与えていただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後も再発防止と更なる品質向上に努めてまいります。これからもご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

## ウェイト荷重詳細（『誤』→『正』）別紙

BB412000～415265 シーテッド・ロー

『誤』	ウェイト枚数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	負荷 kg	ライト	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
		スタンダード	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	34	38	42	46	50	54	58	62
		フル	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86

『正』	ウェイト枚数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	負荷 kg	ライト	8	10.5	13	15.5	18	20.5	23	25.5	28	30.5	33	35.5	38	40.5	43	45.5	48	50.5	53	55.5	58
		スタンダード	8	10.5	13	15.5	18	20.5	23	25.5	28	30.5	33	35.5	38	43	48	53	58	63	68	73	78
		フル	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108

BB602000～605265 レッグカール&エクステンション

ウェイトタイプ毎の負荷（レッグカール=右表示）

『誤』	ウェイト枚数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	負荷 kg	ライト	5	6.3	7.5	8.8	10	11.3	12.5	13.8	15	16.3	17.5	18.8	20	21.3	22.5	23.8	25	26.3	27.5	28.8	30
		スタンダード	5	6.3	7.5	8.8	10	11.3	12.5	13.8	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45
		フル	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55

『正』	ウェイト枚数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	負荷 kg	ライト	0.5	1.3	2	2.8	3.5	4.3	5	5.8	6.5	7.3	8	8.8	9.5	10.3	11	11.8	12.5	13.3	14	14.8	15.5
		スタンダード	0.5	1.3	2	2.8	3.5	4.3	5	5.8	6.5	8	9.5	11	12.5	14	15.5	17	18.5	20	21.5	23	24.5
		フル	0.5	2	3.5	5	6.5	8	9.5	11	12.5	14	15.5	17	18.5	20	21.5	23	24.5	26	27.5	29	30.5

ウェイトタイプ毎の負荷（レッグエクステンション=左表示）

『誤』	ウェイト枚数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	負荷 kg	ライト	3	4.8	6.5	8.3	10	11.8	13.5	15.3	17	18.8	20.5	22.3	24	25.8	27.5	29.3	31	32.5	34.5	36.3	38
		スタンダード	3	4.8	6.5	8.3	10	11.8	13.5	15.3	17	20.5	24	27.5	31	34.5	38	41.5	45	48.5	52	55.5	59
		フル	3	6.5	10	13.5	17	20.5	24	27.5	31	34.5	38	41.5	45	48.5	52	55.5	59	62.5	66	69.5	73

『正』	ウェイト枚数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	負荷 kg	ライト	5	6.3	7.5	8.8	10	11.3	12.5	13.8	15	16.3	17.5	18.8	20	21.3	22.5	23.8	25	26.3	27.5	28.8	30
		スタンダード	5	6.3	7.5	8.8	10	11.3	12.5	13.8	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45
		フル	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55

BB632000～635265 アームカール&エクステンション

ウェイトタイプ毎の負荷（アームカール=右表示）

『誤』	ウェイト枚数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	負荷 kg	ライト	4.5	6.8	9.1	11.4	13.7	16	18.3	20.6	22.9	25.2	27.5	29.8	32.1	34.4	36.7	39
		スタンダード	4.5	6.8	9.1	11.4	13.7	16	18.3	20.6	25.2	29.8	34.4	39	43.6	48.2	52.8	57.4
		フル	4.5	9.1	13.7	18.3	22.9	27.5	32.1	36.7	41.3	45.9	50.5	55.1	59.7	64.3	68.9	73.5

『正』	ウェイト枚数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	負荷 kg	ライト	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19	20.5	22	23.5	25	26.5
		スタンダード	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	17.5	20.5	23.5	26.5	29.5	32.5	35.5	38.5
		フル	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49

**※BB632000～BB635265 アームカール&エクステンションの**

**「アームエクステンション=左表示」につきましては変更ございませんが、新しいシールへ貼替えをさせていただきます。**